

## ISOGLISS MAT NATURA

**Область применения:**

Офсетные листовые машины

- Упаковка
- Этикетки
- Издательское дело
- Реклама

**Свойства:**

- **Минимальный запах (тест Робинзона: величина<1)**
- Лак соответствует законодательству ЕС, касающемуся печати на упаковке продуктов питания – **не допускать прямого контакта лак / продукт**
- Высокая матовость
- Эффект контраста
- Быстрое высыхание
- Защита печати при специфических применениях
- Слабая желтизна

<b>Печатные основы</b>	<b>Рекомендации</b>
Немелованные	*
Мелованные матовые	***
Мелованные глянцевые	***
Картонные	***
Синтетические и непьющие основы	*

\*\*\* Рекомендовано      \*\* Применение разрешено

\* Применять осторожно

**Применение:**

- Применяется в офсетной печати с/без увлажнения из красильного аппарата.
- Полное покрытие или выборочное на клапаны для склеивания.
- Лакирование в линию или в два прогона.
- Совместим с быстрым замораживанием
- Совместим с инфра-красной сушкой

**Меры предосторожности:**

- Не должен находиться в прямом контакте с продуктами питания.
- Не может рассматриваться как барьерный лак.
- Инфра-красная сушка: максимальная температура в стопе: 35° С с лицевой стороны и 30° С с обратной стороны.
- При печати упаковки продуктов питания использовать вспомогательные материалы серии NATURA (смывки, растворители).  
- использовать в течение 18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке (при нормальных условиях хранения).

**Рекомендуем проводить предварительные испытания**

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.