

## **Клей GLUTAFIX 55G**

Универсальный клей, представляющий собой водную пластифицируемую дисперсию на основе полимеров винилового ряда.

Используется в производстве упаковки для склеивания бумаги и картона, не лакированных поверхностей с печатью и без на высокоскоростных машинах.

### **Технические данные:**

<b>Особенности:</b>	Высокая адгезия между склеиваемыми поверхностями позволяет достичь хорошего контакта, обладает гибким открытым временем, что обеспечивает возможность работы как на высоко-, так и низкоскоростных машинах, быстро засыхает.
<b>Способ нанесения:</b>	Форсунки
<b>РН при 23°C:</b>	5
<b>Вязкость Brookfield RVT 3/20/20 при 20°C:</b>	500-600 mPa.s.
<b>Сухой остаток:</b>	45-47%.
<b>Разбавление:</b>	Водой.
<b>Мойка машины:</b>	Водой.
<b>Хранение клея:</b>	6 месяцев в герметичной упаковке. Предохранять от замораживания. Хранение и транспортировка при t не ниже +5°C и не выше +35°C. <b>НЕ ГОРЮЧ.</b>

#### **Рекомендуем проводить предварительные испытания**

*Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.*

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67