

АКВАФАУНТ SW 16

Универсальная добавка в увлажнение для листовых офсетных машин.

Описание материала:

Аквафаунт SW 16 – высокотехнологичный концентрат для приготовления увлажняющего раствора. Добавка обеспечивает стабильные значения кислотности и электропроводности. В состав добавки входят: поверхностно-активные вещества улучшающие смачиваемость пробельных элементов печатной формы; антисептики предотвращающие бактериологическое загрязнение системы; гуммиарабик защищающий печатные формы во время кратковременных простоев. Сбалансированная композиция кислот и солей предупреждает образование отложений кальция на красочных и увлажняющих валиках. Добавка не содержит канцерогенных веществ.

Физические характеристики:

Плотность:	1,1 г/см ³
Цвет	красный

Особенности материала:

- Пригодна для всех типов увлажняющих систем;
- Пригодна для масляных, фолиевых и УФ красок;
- Ускоренный запуск тиража, снижение технических отходов бумаги.

Рекомендуемые технологические режимы:

Дозировка добавки:	2,5 – 4%;
Дозировка спирта:	5 – 10%;
pH в пределах:	4,8 – 5,5;
Электропроводность	800 – 1800 мкСм/см.

Условия хранения и транспортировки:

- Не замораживать!
- Хранить и перевозить при температуре выше +10 °С;
- Срок хранения: 2 года с даты производства.
- Утилизируется как бытовой отход

Тара:

20, 200, 1000 литров.

Версия от 08.11.2022 г.

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67